


. 1
. 1
. 4
. 4
. 6
. 6
. 6
. 7
. 9
. 10
. 11
. 12
. 13
. 14
. 14
. 14
. 19
. 20
. 21
. 23
. 23
. 24
. 28
. 28
. 28
. 33


. 75
. 75
. 76
. 76
. 77
. 78
. 79
. 79
. 80
. 81
. 81
. 81
. 81
. 82
. 83
. 83
. 84
. 84
. 86
. 87
. 87
. 88
. 91
. 94
. 94
. 95
. 95
. 96
. 96
. 97









GUIDE



DANGER






		
		
		
		
		
		
		



A
B
B
空气
空气
空气
空气
空气






P	N	R	S	T	PE














注：R、S、T在右水平排布




















X1
X2a,X3a
X2b,X3b



P
N
U
V
W
PE



4-M10
35
150.4
35
P (+)
N (-)
20
30
20



4-M10
35
149.5
35
P (+)
N (-)
20
30
20
30
9-M10
40
30
W
V
U



A01
A02
J1
J2
V
I
A01
A02
J1
J2
V
I










W2
D1
H2
H1
Z
W2
4-14*28
320
669



W1
W2
W2
D1
H1
H2
Z
W2
W2
8-14*28
620
669





HF650A-1200-4-C




HF650A-1600-4-C






W1
D1
H2
H1
W1
4-14*28
620
669
W1-400



Enter
ESC
Enter
ESC


Χαρά



主 菜 单
日志信息
Enter
故障记录[001/999]
故障记录[002/999]


主 菜 单
输入密码
提示


主 菜 单
显示设置
显示设置子菜单









运行



停止



运行


停止


电容自学习



停止



L1 L2 L3
整流回馈
整流回馈
此处连线长短相同，相序一致


L1 L2 L3

	参数	名称	值	单位
	100.15	DO 功能本地测试 1	1	
	100.16	DO 功能本地测试 2	0	
	100.17	DO 功能本地测试 3	0	

参数	名称	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
101.5	数字量输入端子 [01 ~ 16]																
101.6	数字量输出端子 [01 ~ 16]																





开始
接通电源
有错误
断开申源
检查
无错误
参数初始化
设定P8、P16组
的参数
静态自学习
完成
P16. 11=0
是
否
完成


xM3


GUIDE






D05A
D05C
D04A
D04C


D05A
D05C
D04A
D04C


N1X3
1
N1X3
3
N1X3
5
D05A
D05C
D04A
D04C